



BATTERY SANKELUX 100Ah

Merupakan tempat penyimpanan energi listrik baik yang telah dikonversi dari arus AC maupun arus DC yang dihasilkan dari solar panel.

Battery **SANKELUX** telah disertifikasi oleh **TELKOM RISTI BANDUNG** dengan standar **STEL U-015-2012 Ver.4.2** dan teruji kemampuannya dalam system **PLTS** (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), **SHS** (Solar Home System) dan **PJU TS** (Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya).

APLIKASI BATTERY SANKELUX



Pembangkit Listrik Tenaga Surya



PJU TS



Solar Home System



Type	Lead-Acid Batteries For Valve Regulated
Nominal Voltage	12 V
Capacity	100 Ah
DIMENSION	
- Length	330±3mm (12.99inches)
- Width	173±2mm (6.81 inches)
- Container Height	212±3mm (8.35 inches)
- Total Height (with Terminal)	220±3mm (8.66 inches)
- Approx Weight	30.4 Kg (67.0 lbs)
Rated Capacity	107.2 AH / 5.36A (20hr, 1.80V/cell) 100.0 AH / 10.0A (10hr, 1.80V/cell) 87.7 AH / 17.5A (5hr, 1.75V/cell) 79.5AH / 26.5A (3hr, 1.75V/cell) 64.6AH / 64.6A (1hr, 1.75V/cell)
Max.Discharge Current	1200A (5s)
Internal resistance	Approx 4.9mΩ
Operating Temp. Range	Discharge : -15 ~ 50°C (5 ~ 122°F) Charge : 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) Storage : -15 ~ 40°C (-5 ~ 104°F)